CMI INC

Intoxilyzer 800

EL FUTURO DE LAS PRUEBAS 800 PORTÁTILES DE ALIENTO ESTÁ AQUÍ



PBTECHNOLOGIES

Intoxilyzer 800

Incorpora la última Tecnología de celda de combustible electroquímica, microcontrolador y pantalla para proporcionar un filtro resistente .

! FÁCIL DE OPERAR ¡

El menú intuitivo con teclas direccionales hace que operar el instrumento sea muy sencillo.





- Sistema de muestreo de grado evidencial
- Escape de aire lateral seguro y sanitario
- Estado de batería y temperatura en pantalla
- Ergonómico y resistente
- Gran pantalla multicolor brillante
- Detección de boquilla

PBTECHNOLOGIES

Intoxilyzer 800



ERGONÓMICO Y RESISTENTE

El I800 ha sido fabricado para operar en ambientes hostiles a los que los oficiales a menudo se encuentran enfrentados.
La estructura diseñada y reforzada por un material de policarbonato resistente / ABS (PC/ABS).
El I800 está construido para soportar un tratamiento fuerte.

EL KIT DEL INSTRUMENTO INCLUYE:

- Estuche de transporte resistente
- Diez (10) boquillas de fácil ajuste
- Una (01) copa de muestra
- Guía de inicio rápido
- Entrenamiento en línea
- Correa para la muñeca
- Dos (02) baterías AA



PBTECHNOLOGIES

Intoxilyzer 800



SISTEMA DE MUESTREO DE GRADO EVIDENCIAL

- Retenes avanzados de celdas de combustible de 19mm, sostiene la calibración por meses
- Rápido para responder y recuperarse
- Exacto, preciso, confiable

INTOXILYZER®800 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Designación: Portátil, de mano, equipo para medición de alcohol en aliento
Detector: Celda electroquímica de combustible.
Especificidad: La lectura del equipo no se ve afectada por los vapores de acetona, pintura, o pegamento, alimentos, confites, metano y prácticamente todas las demás sustancias en los niveles que se encuentran en el aliento humano.
Muestreo: Automático, después que el sujeto proporcione un volumen suficiente de aliento. También, se proporciona una función de muestreo manual.
Memoria: El resultado de las últimas cinco (05) pruebas, se almacena y se puede recuperar; hasta que se inicia la siguiente prueba.
Control del equipo: Por microcontrolador
Precisión: Cumple con las especificaciones DOT de ±0,005 BAC hasta 0.100 BAC y ±5% por encima de 0,100 BAC.
Tiempo de respuesta: Dentro de los cinco segundos del muestreo, dependiendo de la concentración de alcohol.
Pantalla: Pantalla gráfica en color, fácilmente visible.
Luz HGN
Indicador audible: Indicador audible:
Temperatura de funcionamiento: 23° a 122 °F (- 5° a 50°C)
Temperatura de almacenamiento: - 4° a 149°F (- 20° a 65°C)
Calibración: Procedimiento automatizado para gas seco, o simula dor de baño húmedo.
Dimensiones: 16.51 cms Alto x 7.62 cms Profundidad x 5.08 cms Ancho
Peso: 5 onzas con baterías instaladas.
Fuente de alimentación: Dos baterías AA.

PBTECHNOLOGIES